



3325

Compacte/Homologuée en matière de sécurité/Conception avec interrupteur arrière : trois caractéristiques combinées dans la torche à DEL 3325PL

Légère et compacte, il ne faut que 3 piles alcalines AA à cette torche pour produire plus de 162 lumens d'un éclairage brillant. Homologuée en matière de sécurité pour utilisation dans les environnements de travail les plus instables. Avec son interrupteur placé à l'arrière, le modèle 3325 peut tout à fait être installé sur un casque. Le revêtement photoluminescent (« qui brille dans l'obscurité ») vous permet de repérer en tout temps votre lampe de poche, même dans l'obscurité la plus intense qui soit. Son indice de protection contre la pénétration IPX7 garantit davantage de fiabilité dans les pires conditions météorologiques. La garantie à vie de Pelican fait du modèle 3325 une valeur sûre!

- Piles: 3 AA alkaline (fournies)
- Lentille brillante dans le noir
- Interrupteur arrière permettant une manipulation aisée à une seule main
- Garantie à vie de Pelican
- Protection contre la pénétration IPX7
- Classe I, Classe II, Classe III - Certification de sécurité Division 1




DIMENSIONS

longueur	6.06" (15.4 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	EXL
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Photo luminescent Polycarbonate (PC)

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	6.1 oz (173 gr)
poids sans piles	3.6 oz (102 gr)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

SWITCH

sales@pelican.com • www.pelican.com

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage On / Off






Document created on 07-10-26

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEX ia
Class II, Division 1
Class III, Division 1

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	171 LUMENS
	16h 0mins
	136m
	4558cd
	IPX7

ACCESSOIRES