



## 3325

Compacte/Homologuée en matière de sécurité/Conception avec interrupteur arrière : trois caractéristiques combinées dans la torche à DEL 3325PL

Légère et compacte, il ne faut que 3 piles alcalines AA à cette torche pour produire plus de 162 lumens d'un éclairage brillant. Homologuée en matière de sécurité pour utilisation dans les environnements de travail les plus instables. Avec son interrupteur placé à l'arrière, le modèle 3325 peut tout à fait être installé sur un casque. Le revêtement photoluminescent (« qui brille dans l'obscurité ») vous permet de repérer en tout temps votre lampe de poche, même dans l'obscurité la plus intense qui soit. Son indice de protection contre la pénétration IPX7 garantit davantage de fiabilité dans les pires conditions météorologiques. La garantie à vie de Pelican fait du modèle 3325 une valeur sûre!

- Piles: 3 AA alcaline (fournies)
- Lentille brillante dans le noir
- Interrupteur arrière permettant une manipulation aisée à une seule main
- Garantie à vie de Pelican
- Protection contre la pénétration IPX7
- Classe I, Classe II, Classe III - Certification de sécurité Division 1




### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	6.06" (15.4 cm)
-----------------	-----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	EXL
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)

### COULEURS

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	4.5v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	6.1 oz (173 gr)
<b>poids sans piles</b>	3.6 oz (102 gr)

SWITCH

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

**type de commutateur** Push Button

**modes d'éclairage** On / Off

**Pelican**

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 02-24-26

CERTIFICATIONS

**Class I, Division 1**

**IECEX ia**

**Class II, Division 1**

**Class III, Division 1**






AUTRES

**Pack Minimum**

1

**Code de l'emballage**

C

FL1 STANDARD	HIGH
	171 LUMENS
	16h 0mins
	136m
	4558cd
	IPX7

ACCESSOIRES