



## 2780

Lampe Frontale

Domptez la nuit grâce aux différents modes LED : Principal, Vers le bas (seconde LED sur le côté inférieur), Clignotant, et Combo Principal/Vers le bas. La LED Principale éclaire tout ce qui se trouve à l'avant, la LED Vers le bas éclaire tout ce qui se trouve vers le bas, et pour une vue élargie, commutez en Mode LED Combo Principal/Vers le bas. En outre, le mode Clignotant peut servir de balise.

- 4 AA piles alcaline (fournies)
- Haute intensité avec 430 lumens
- Technologie LED vers le bas
- Inclut 3 protections interchangeable (noire, blanche, photoluminescente)
- Étanchéité IPX7 (Immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 min.)
- Tête pivotante pour faisceau directionnel (70°)
- Includes Full Time Battery Status Indication



### DIMENSIONS

**longueur** 3.00" (7.6 cm)

### MATÉRIAUX

**corps** Polycarbonate (PC)  
**joint torique** Gasket  
**lentille** Polycarbonate (PC)  
**revêtement** Polycarbonate (PC)

### COULEURS

■ Black / White /  
Photoluminescent

### LIGHT SPECS

**type d'ampoule** LED  
**Lamp Secondary Type** LED

### POWER

**taille des piles** AA  
**type de piles** Alkaline  
**nombre de piles** 4  
**piles incluses** Oui  
**volts** 6.0v

### POIDS

**poids avec piles** 8.8 oz (249 gr)  
**poids sans piles** 6.6 oz (187 gr)

### SWITCH

**type de commutateur** Rotary / Push Button

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311







**modes d'éclairage**

High / Medium / Low / [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 07-10-26

AUTRES

**Pack Minimum** 1  
**Code de l'emballage** C

FL1 STANDARD	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	MED	HIGH
	234 LUMENS	109 LUMENS	28 LUMENS	430 LUMENS	203 LUMENS	53 LUMENS	216 LUMENS	101 LUMENS	26 LUMENS	216 LUMENS
	2h 30mins	5h 30mins	22h 0mins	1h 30mins	3h 0mins	12h 0mins	2h 15mins	5h 0mins	22h 0mins	h 0mins
	124m	81m	27m	124m	81m	27m	124m	81m	27m	124m
	3868cd	1625cd	425cd	3868cd	1625cd	425cd	3868cd	1625cd	425cd	3868cd
	1m									
	IPX7									

ACCESSOIRES