



iM2100 Storm

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2100
Standard



iM2100-X0000
No Foam



iM2100-X0002
With Padded Dividers



iM2100-X0001
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm) |
| EXTÉRIEUR | 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.00" (10.2 cm) |
| profondeur totale | 6" (15.2 cm) |
| volume intérieur | 0.42 ft³ (0.012 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | EPDM |
| broches | Stainless Steel |
| Broches (Alt) | Aluminum |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

prise d'air de purge

Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

POIDS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| poids avec mousse | 4.90 lbs (2.2 kg) |
| poids sans mousse | 4.20 lbs (1.9 kg) |
| flottabilité | 26.20 lbs (11.9 kg) |
| Master Pack Weight | 24.60 lbs (11.2 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |


CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

| | |
|--------------------------|-----|
| Pack Principal | 4 |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



iM2100-FOAM

Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



iM2100-BEZEL

Support de platine base



iM-VALVE-M-B

Soupape de purge manuelle



iM-STRAP-S-VER2

Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY

Compas de couvercle




iM2100TPKIT

Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

