



iM2500

Storm

Valise Carry-On

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

La valise Peli™ iM2500 Storm est conçue pour répondre aux dimensions maximales des bagages à main en avion, vous permettant de garder votre équipement sensible en sécurité à vos côtés pendant vos déplacements. Veuillez vérifier les exigences spécifiques auprès de votre compagnie aérienne, car elles peuvent varier.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte




CONFIGURATIONS



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
EXTÉRIEUR	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	5.20" (13.2 cm)
profondeur totale	7.2" (18.3 cm)
volume intérieur	0.98 ft ³ (0.028 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester

corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

POIDS

poids avec mousse	13.70 lbs (6.2 kg)
poids sans mousse	11.10 lbs (5 kg)
flottabilité	62.56 lbs (28.4 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensible	Oui
Pack Principal	3
Domaine militaire	Oui


ACCESSOIRES



iM2500-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



iM2500-BEZEL-LID
Trousse de cadre de couvercle



iM2500-BEZEL
Support de platine base



iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM2500TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26