



## iM2875

### Storm

Valise de Voyage

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Produit garanti à vie
- Deux morillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique
- Poignée télescopique



## CONFIGURATIONS



**iM2875**  
Standard



**iM2875-X0000**  
No Foam



**iM2875-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2875-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)   |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 9.40" (23.9 cm)                                |
| <b>profondeur totale</b>     | 11.4" (29 cm)                                  |
| <b>volume intérieur</b>      | 3.13 ft <sup>3</sup> (0.089 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                   |

## MATÉRIAUX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM   |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

## POIDS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 24.60 lbs (11.2 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 20.10 lbs (9.1 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 194.16 lbs (88.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 32.00 lbs (14.5 kg)  |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Poignée extensible</b> | Oui |
| <b>Pack Principal</b>     | 1   |
| <b>Domaine militaire</b>  | Oui |

## ACCESSOIRES




**iM2875-FOAM**

Jeu de mousses de rechange,  
7 pièces



**iM2875-BEZEL-LID**

Trousse de cadre de couvercle



**iM2875-BEZEL**

Support de platine base



**iM-LIDSTAY**

Compas de couvercle



**1506TSA**

Serrure TSA



**1500D**

Gel de silice dessicant

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 07-10-26