



iM3220

Storm

Longue

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Produit garanti à vie
- Deux morillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM3220
Standard



iM3220-X0000
No Foam



iM3220-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	44.00 x 14.00" x 8.50 (111.8 x 35.6 x 21.6 cm)
EXTÉRIEUR	47.20 x 16.50" x 9.20 (119.9 x 41.9 x 23.4 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	6.50" (16.5 cm)
profondeur totale	8.5" (21.6 cm)
volume intérieur	3.03 ft ³ (0.086 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

POIDS

poids avec mousse	24.80 lbs (11.2 kg)
poids sans mousse	20.40 lbs (9.3 kg)
flottabilité	188.32 lbs (85.4 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.5 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM3220-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces




iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26