



## 9490

Les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile de Pelican représentent la solution d'éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d'aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d'éclairage, les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile peuvent éclairer une scène d'accident ou un terrain de soccer.

- Construit à la manière de Pelican
- Indicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Mât qui peut se déployer avec une rotation de 340 degrés
- Multiples positions de déploiement
- Bandoulière pratique
- Alimentation de 12 volts conçue pour être rapidement remplacée et interchangeable à chaud
- Jusqu'à 6.000 lumens (calculé)
- Jusqu'à 24 heures de fonctionnement
- Système de contrôle intelligent (différents niveaux d'émission lumineuse)



### DIMENSIONS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Head (LxWxD)</b>   | 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)      |
| <b>Closed (LxWxD)</b> | 20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm) |
| <b>longueur mât</b>   | 72.00" (182.9 cm)                             |

### MATÉRIAUX

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>corps</b>    | Polypropylene      |
| <b>Tête</b>     | Aluminum           |
| <b>Mât</b>      | Aluminum           |
| <b>lentille</b> | Polycarbonate (PC) |

### COULEURS

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>lumens longue</b>         | 6000 |
| <b>phares</b>                | 1    |
| <b>type d'ampoule</b>        | LED  |
| <b>nombre de LEDs</b>        | 10   |
| <b>étalement du faisceau</b> | 125° |
| <b>Indice IP</b>             | 54   |

### POWER

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>autonomie longue</b>       | 3.50 hrs               |
| <b>autonomie moyen</b>        | 12.00 hrs              |
| <b>autonomie courte</b>       | 24.00 hrs              |
| <b>type de piles</b>          | Sealed Lead Acid (SLA) |
| <b>Rechargeable</b>           | Oui                    |
| <b>durée de vie des piles</b> | 500 cycles             |

|  |  |
|--|--|
| <b>durée de charge</b>                     | 8 hrs  |
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing) |
| <b>fiches primaire volts</b>               | 1<br>12.0v   |

## POIDS

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>poids</b> | 32.00 lbs (14.5 kg) |
|--------------|---------------------|

## SWITCH

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Silicone Rubber Keypad         |
| <b>modes d'éclairage</b>   | High / Medium / Low / Flashing |

## ACCESSOIRES



**9487**  
Bandoulière rembourrée



**9489**  
Powerpack



**9447**  
Cordon pour chargeur véhicule CC

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*