



2785

Lampe Frontale

Voici enfin une lampe frontale haute performance et longue durée avec certification de sécurité! La lampe 2785 avec certifications Classe I, Division 1 / IECEx offre plusieurs modes d'éclairage à DEL : principal, abaissé, clignotant et mixte. La DEL principale à faisceau étroit éclaire très loin, alors que la DEL secondaire procure un faisceau large orienté vers le bas à un angle de 45°. Le faisceau « abaissé » offre plusieurs avantages, dont l'éclairage sécuritaire des sentiers, l'éclairage de lecture et l'éclairage pratique pour les rencontres face à face. Les possibilités sont multiples, puisque chaque mode est accompagné d'un sélecteur facile d'emploi permettant de choisir une puissance élevée, moyenne ou faible. Le bloc-pile installé à l'arrière est doté d'un indicateur permanent de niveau de charge et d'une DEL rouge arrière pour une sécurité accrue. Offrant une capacité d'éclairage pouvant atteindre 200 lumens et une autonomie maximale jusqu'à 100 heures avec éclairage faible, la lampe 2785 saura répondre à presque tous vos besoins d'éclairage mains libres. Tous ces avantages se retrouvent dans un produit bénéficiant de certifications de sécurité intrinsèques.

- 4 AA piles alcaline (fournies)
- Tête pivotante pour faisceau directionnel (70°)
- LED rouge double mode montée à l'arrière
- Deux faisceaux avec technologie à DEL vers le bas
- 3 niveaux d'éclairage
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Sangles en tissu et caoutchouc incluses
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONS

longueur	3.00" (7.6 cm)
-----------------	----------------

MATÉRIAUX

corps	Polycarbonate (PC)
joint torique	Gasket
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Polycarbonate (PC)

COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Indicateur de niveau de la batterie	3 Blue LEDs

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
6.0v sales@pelican.com • www.pelican.com

volts

Document created on 07-10-26

POIDS






poids avec piles 8.8 oz (249 gr)
poids sans piles 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

type de commutateur Rotary / Push Button
modes d'éclairage High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH
	196 LUMENS	96 LUMENS	20 LUMENS	191 LUMENS	95 LUMENS	20 LUMENS	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS	215 LUMENS
	6h 0mins	16h 0mins	100h 0mins	7h 0mins	17h 0mins	109h 0mins	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins	h 0mins
	63m	44m	21m	87m	60m	27m	108m	76m	34m	m
	1004cd	490cd	106cd	1882cd	897cd	184cd	2911cd	1445cd	290cd	cd
	IP54									

ACCESSOIRES