



## V250

### Vault

Valise Ammo

Conçue pour une utilisation rigoureuse et une résistance aux intempéries extrêmes, les nouvelles valises pour fusils de la série Vault sont les plus robustes et les plus sûres de leur catégorie. Elles sont dotées de caractéristiques de protection exceptionnelles à un prix qu'un plus grand nombre de chasseurs et de tireurs peuvent se permettre, et que seule une expérience de 42 ans des coups durs peut offrir.

- Fabriquée aux États-Unis
- Résistant aux chocs, à la poussière et aux intempéries
- Le polymère à fort impact assure la protection de votre équipement, sur route, sur sentier ou dans les airs.
- Les poignées robustes sont ergonomiques et résistent aux conditions les plus difficiles.
- Le loquet à bouton-poussoir offre une fermeture sûre et un accès facile.
- Idéal pour organiser, ranger et transporter des munitions ou de l'équipement



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	12.70 x 6.30" x 10.00 (32.3 x 16 x 25.4 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	16.27 x 7.90" x 11.93 (41.3 x 20.1 x 30.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	0.29" (0.7 cm)
<b>profondeur fond</b>	9.71" (24.7 cm)
<b>profondeur totale</b>	10" (25.4 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.46 ft³ (0.013 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polyethylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.12 lbs. ELE (Polyurethane)
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COULEURS

■ Black

### POIDS

<b>poids sans mousse</b>	5.23 lbs (2.4 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	13.82 lbs (6.3 kg)

### TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	0°F (-17.8 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## ACCESSOIRES

---



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*