



# 1465EMS

## Air

### Valise EMS

Quand chaque seconde compte, vous pouvez compter sur la nouvelle valise Pelican™ Air 1465EMS Case pour continuer à avancer sur le terrain le plus accidenté. Pesant seulement 6 kg (vide) et indéformable, la valise Pelican™ Air 1465EMS Case minimise les contraintes tout en protégeant les fournitures médicales vitales sans vous alourdir.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Compartiments amovibles faciles à essuyer pour rester désinfectés
- Compartiments à tirer personnalisables sur trois niveaux pour une grande souplesse d'organisation
- Support de rangement qui maintient en place les objets usagés et tranchants
- Verrous pousser-tirer testés dans des conditions de pression et d'impact extrêmes
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX<sup>2</sup>™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- \*Sharps container not included
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Fabriquée aux États-Unis
- Each tray can support 1.5 lbs of weight



## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	18.62 x 9.99" x 10.93 (47.3 x 25.4 x 27.8 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	20.83 x 12.62" x 12.75 (52.9 x 32.1 x 32.4 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	4.94" (12.5 cm)
<b>profondeur fond</b>	5.99" (15.2 cm)
<b>profondeur totale</b>	10.93" (27.8 cm)
<b>volume intérieur</b>	1.18 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Proprietary Polypropylene Blend
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven
<b>Tray</b>	ABS

## COULEURS

 Orange

## POIDS

<b>poids</b>	13.30 lbs (6 kg)
--------------	------------------

TEMPÉRATURE

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

**température minimale** 0°F (-17.8 °C)

**température maximale** 140°F (60 °C)

**Pelican**  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 02-24-26

ACCESSOIRES