



3765PL

Angle Droit

- Compacte et légère
- Conforme aux critères anti-incendie de la norme NFPA 1901
- Peut également fonctionner avec 4 piles alcalines AA standard




DIMENSIONS

longueur	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	Buna-N
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Pince	Xenoy

COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	3 hrs 30 mins
Indicateur de niveau de la batterie	3 Blue LEDs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles 14.6 oz (414 gr)
poids sans piles 11.0 oz (312 gr)

SWITCH






type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
Class I, Division 2

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

ACCESSOIRES



3769
Pile de rechange



2467F
Transformateur 110 V pour chargeur rapide



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26