



3415M

Angle Droit

La lampe de travail de sécurité intrinsèque la plus polyvalente au monde, avec clip aimanté.

La lampe 3415M (version aimantée) est le nec plus ultra des lampes de travail compactes certifiées pour la sécurité. Les certifications Classe I, II, III, Division 1 assurent la sécurité nécessaire pour les endroits les plus dangereux. La lampe 3410M est dotée d'un mode spot et d'un faisceau DEL pour les distances proches et les distances éloignées afin que vous disposiez d'une vaste zone d'éclairage dans l'environnement de travail immédiat tout en ayant la possibilité de percer l'obscurité à des centaines de mètres de distance. On peut l'activer de façon à faire fonctionner une seule ou les deux DEL avec trois niveaux de luminosité. Le bras d'éclairage articulé et le clip intégré permettent de diriger l'éclairage selon les besoins, tandis que l'aimant puissant permet de fixer l'éclairage à des surfaces en acier.

La lampe Pelican 3415M – un outil d'éclairage professionnel multitâche qui vous aidera à faire le travail, quelles que soient les conditions.

- Bras d'éclairage articulé
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Classe I, Classe II, Classe III - Certification de sécurité Division 1
- Clip de fixation aimanté intégré
- Cordon de sécurité
- Bague fendue installée
- 2 modes : spot, clignotant



DIMENSIONS

longueur	7.44" (18.9 cm)
----------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	NBR
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
Pince	ABS
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
volts	4.5v

POIDS






poids avec piles	9.6 oz (272 gr)
poids sans piles	7.1 oz (201 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Flashing

CERTIFICATIONS

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEx ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	37m	135m
	4418cd	336cd	4544cd
	IPX8 (1m)		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26