

1750

Protector

Longue

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Jeu de 3 pièces en mousse
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Couvercle à 12 bossages pour le montage de différents panneaux 1500MP Ez-Click™ MOLLE
- Fold-down side handles on both ends additional carrying options
- New fold-down over-molded top and side handles
- *1500 EZ-Click™ MOLLE Panels sold separately. Now available for purchase
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



CONFIGURATIONS



1750
Standard



1750WF
With Foam



1750NF
No Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	50.38 x 13.33" x 5.33 (128 x 33.9 x 13.5 cm)
EXTÉRIEUR	53.60 x 16.05" x 6.13 (136.1 x 40.8 x 15.6 cm)
volume intérieur	2.07 ft ³ (0.059 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS

joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	26.70 lbs (12.1 kg)
poids sans mousse	21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	190°F (87.8 °C)

AUTRES

Plaques nominatives Oui

ACCESSOIRES



1500MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



1506TSA
Serrure TSA




1500D
Gel de silice dessicant



1753
Joint torique de remplacement



1751FS
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



LGMT-001P
Fixation pour sur galerie de
toit pour valise Peli™ Protector



1750PRS
RE-SET Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-10-26