



## 1200 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Ultra-tough HPX<sup>®</sup> Polymer Construction



### CONFIGURATIONS



**1200**  
Standard



**1200WF**  
With Foam



**1200NF**  
No Foam

### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.19" (3 cm)
<b>profondeur fond</b>	2.93" (7.4 cm)
<b>profondeur totale</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.16 ft <sup>3</sup> (0.005 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.19" (0.5 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	EDPM Medium Density
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	LM10411

### COULEURS

■ Black  
■ Silver

■ Desert Tan  
■ Yellow

■ Orange

■ OD Green

## POIDS

---

<b>poids avec mousse</b>	2.75 lbs (1.2 kg)
<b>poids sans mousse</b>	2.55 lbs (1.2 kg)
<b>flottabilité</b>	13.80 lbs (6.3 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	19.00 lbs (8.6 kg)

## TEMPÉRATURE

---

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	190°F (87.8 °C)

## AUTRES

---

<b>Pack Principal</b>	6
<b>Domaine militaire</b>	Oui

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-10-26*