

# 1400

## Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Ultra-tough HPX® Polymer Construction



### CONFIGURATIONS



**1400**  
Standard



**1400NF**  
No Foam



**1400WF**  
With Foam

### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	11.81 x 8.87" x 5.18 (30 x 22.5 x 13.2 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	13.37 x 11.62" x 6.00 (34 x 29.5 x 15.2 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.18" (3 cm)
<b>profondeur fond</b>	4.00" (10.2 cm)
<b>profondeur totale</b>	5.18" (13.2 cm)
<b>volume intérieur</b>	0.31 ft <sup>3</sup> (0.009 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel

<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	4.41 lbs (2 kg)
<b>poids sans mousse</b>	3.97 lbs (1.8 kg)
<b>flottabilité</b>	20.06 lbs (9.1 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	22.60 lbs (10.3 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	4
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**1401**  
Jeu de mousses de rechange,  
3 pièces



**1403**  
Joint torique de remplacement



**1400PF**  
Cadre de panneau pour  
application spéciale



**1400TPKIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1507QM**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 04-10-26*