

1430

Protector

Valise Top Loader

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

Conception unique à chargement supérieur

- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- · Optional shoulder strap available



CONFIGURATIONS



1430 Standard



1434With Padded Dividers & Lid
Organizer



1437With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF No Foam



1430WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm) **EXTÉRIEUR** 16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond9.70" (24.6 cm)profondeur totale11.7" (29.7 cm)volume intérieur0.53 ft³ (0.015 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquet ABS
joint torique Polymer
broches Stainless Steel
mousse 1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse 6.50 lbs (2.9 kg) poids sans mousse 5.60 lbs (2.5 kg) flottabilité 59.00 lbs (26.8 kg) **Master Pack Weight** 8.09 lbs (3.7 kg)

TEMPÉRATURE

-40°F (-40 °C) température minimale température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal 1 **Plaques nominatives** Oui **Domaine militaire** Oui

ACCESSOIRES



1431 Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



1432 Jeu de sangles



1436 Joint torique de remplacement Trousse de séparateurs bureau





1430PF Cadre de panneau pour application spéciale



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

$\underline{sales@pelican.com} \bullet \underline{www.pelican.com}$

Document created on 11-21-25