

## IS4537-2303

ISP Case

Une cargaison instable peut ralentir vos opérations et mettre en péril votre mission si le fret est endommagé. Les nouveaux conteneurs ISP de Peli éliminent pratiquement tout mouvement du chargement, grâce à leur système unique Inter-Stacking Pattern (ISP). Ce système est compatible avec les 64 modèles de taille différente, pour un stockage allant de 0,018 jusqu'à 0,576 mètres cubes. Équipé d'un joint torique en silicone et de détendeurs de pression, le conteneur ISP<sup>2</sup> est imperméable aux conditions météorologiques et humides extrêmes.

Le système est conçu pour optimiser le volume des plates-formes logistiques standard. Que vous chargiez des palettes standard, Otan, des conteneurs JMIC, des palettes de 463 L ou des conteneurs maritimes, le système de conteneurs ISP<sup>2</sup> vous permet d'optimiser l'espace de chargement.

Grâce au système d'emboîtement, il est possible d'empiler les conteneurs ISP pour en faire un bloc compact. Le moulage du fond du conteneur, composé de carrés de 10x10 cm, correspond à celui du couvercle, leur permettant de s'emboîter littéralement l'un dans l'autre.


- Standard Features:
  - Removable Lid
  - Freebreathing
  - Black Carbon Steel, All Catch and Strike Hardware
  - 8 Large Injection Molded Comfort Grip handles
  - Inter-Stacking Pattern Cases for NATO pallets, JMIC containers, 463L pallets or sea containers
- Configurable Features:
  - Hardware: Black Stainless Steel
  - Pressure Relief Valve (PRV) with Closed Gasket
  - Metal Handles: Black Stainless Steel
  - 2 Cable Catch locks per case
  - 3" X 5" Horizontal Card Holder
  - Front Labels, STD Labels and ATA Labels
  - Pressure Relief Valve
  - Humidity Indicator
  - Lift Grip (750 lbs LC each installed)
  - Skid Runners (4" height)



## CONFIGURATIONS



**IS4537-2303**  
Standard



**IS4537-2303-No-Foam**  
No Foam

## DIMENSIONS

**INTÉRIEUR**

45.00 x 37.00" x 26.00 (114.3 x 94 x 66 cm)

<b>EXTÉRIEUR</b>	48.00 x 40.00" x 32.00 (121.9 x 101.6 x 81.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	3.00" (7.6 cm)
<b>profondeur fond</b>	23.00" (58.4 cm)
<b>profondeur totale</b>	26" (66 cm)
<b>volume intérieur</b>	25.05 ft³ (0.709 m³)






## MATÉRIAUX

---

<b>corps</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>loquet</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>joint torique</b>	Silicone Sponge
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>Broches (Alt)</b>	Aluminum
<b>corps de purge</b>	Aluminum

## COULEURS

---

 Black - 032 Fed Std 27040	 Olive Drab - 137 Fed Std 34096	 Gray - 133 Fed Std 26270	 Tan - 250 Fed Std 20372
 Red - 130 Fed Std 21105			

## POIDS

---

<b>poids avec mousse</b>	148.00 lbs (67.1 kg)
<b>poids sans mousse</b>	93.00 lbs (42.2 kg)

## TEMPÉRATURE

---

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICATIONS

---

**MIL-STD-810F**

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-26-26*