



## 472-463L-MM08

### Conteneurs

Valise Prête Pour Palette

Hermétique et étanche, le Mobile Master™ 8 offre 35,8 pieds cubes de protection transportable. Il est équipé de deux couvercles amovibles, permettant un accès facile à la fois par l'avant et par l'arrière du conteneur. Selon la version choisie, le conteneur peut être livré avec une étagère ou sans étagère. De plus, vous pouvez commander une étagère optionnelle à tout moment. Le Mobile Master™ 8 est transportable par chariot élévateur sur 4 côtés, facilitant le chargement sur des palettes, des camions ou des conteneurs maritimes. Ces conteneurs sont conçus pour être empilés deux par deux sur une palette 463L, soit un total de 8 par palette.

- 1,0137m<sup>3</sup> (35.8 ft<sup>3</sup>) mètre cube d'espace
- 8 poignées à prise confortable
- Ouverture à quatre voies pour chariots élévateurs à fourche
- Une étagère réglable est disponible en option
- Deux couvercles amovibles (avant et arrière)
- Valise empilable



### CONFIGURATIONS



**472-463L-MM08**  
Standard



**472-463L-MM08-CSH**  
With Black Cobalt Hardware / Shelf

### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	47.80 x 35.40" x 36.60 (121.4 x 89.9 x 93 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	51.60 x 41.60" x 46.40 (131.1 x 105.7 x 117.9 cm)
<b>volume intérieur</b>	35.84 ft <sup>3</sup> (1.015 m <sup>3</sup> )

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>loquet</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>joint torique</b>	Silicone Sponge
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>corps de purge</b>	Aluminum
<b>matériel</b>	Black Cobalt

### COULEURS

 Black	 Desert Tan	 Gray	 OD Green
---	--	--	---

## POIDS

---

<b>poids</b>	275.00 lbs (124.7 kg)
--------------	-----------------------

## TEMPÉRATURE

---

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 02-24-26*