

# 2690

# HeadsUp Lite™

Lampe Frontale

Peu importe la saison ou l'environnement, la lampe frontale HeadsUp Lite 2690 ne vous laissera pas dans l'obscurité. Avec 74 lumens de lumière à DEL, une autonomie de 11 heures et un poids de 116 g, cette lampe est plus compacte, plus légère et plus lumineuse que les autres lampes frontales de sa catégorie. Ses homologations de sécurité abondantes (Classes I, II, III, Division 1) permettent une utilisation dans les environnements les plus volatiles. L'interrupteur rotatif s'active dans les deux sens et il est facile à utiliser, même avec des gants épais. La nouvelle lampe frontale HeadsUp LiteMC 2690 de Pelican est conçue pour ceux qui font beaucoup d'activités à l'extérieur. Utilisez votre tête. Obtenez la lampe frontale HeadsUp Lite 2690 de Pelican. La lampe 2690 affiche maintenant une homologation IECEx pour les environnements miniers souterrains.



- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Sangles en tissu et caoutchouc incluses
- Classe I, Classe II, Classe III Certification de sécurité Division 1

## **DIMENSIONS**

longueur 2.81" (7.1 cm)

### MATÉRIAUX

corps ABS joint torique EPDM

lentille Polycarbonate (PC)

revêtement ABS

contact, ressort et

fixation

Nickel-Plated Phosphore Bronze

#### **COULEURS**



## LIGHT SPECS

type d'ampoule LED durée de vie ampoule 10000 hrs

### **POWER**

taille des piles AAA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
volts 4.5v

#### **POIDS**

poids avec piles 4.1 oz (116 gr)

poids sans piles 2.8 oz (79 gr)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

**SWITCH** 

sales@pelican.com • www.pelican.com

type de commutateur

One-handed Rotary Swattment created on 11-21-25

modes d'éclairage

On / Off

# **CERTIFICATIONS**

Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III, Division 1 IECEx ia

# **AUTRES**

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
$\Theta$	11h 0mins
	92m
	2124cd
The	IPX7

# **ACCESSOIRES**