

1610

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1610 Standard



1614 With Padded Dividers



1610NF No Foam



1610TPWith TrekPak Divider System



1610WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm) **EXTÉRIEUR** 24.83 x 19.69" x 11.88 (63.1 x 50 x 30.2 cm)

profondeur couvercle2.05" (5.2 cm)profondeur fond8.57" (21.8 cm)profondeur totale10.62" (27 cm)volume intérieur2.23 ft³ (0.063 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Desert Tan

POIDS

poids avec mousse22.30 lbs (10.1 kg)poids sans mousse19.50 lbs (8.8 kg)flottabilité119.93 lbs (54.4 kg)Master Pack Weight25.55 lbs (11.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes 2
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1609 Pochette couvercle



1611 Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



1612 Pick N Pluck; sections seulement (jeu de 3)



1615 Cloison en mousse



1623 Joint torique de remplacement



1610TPKIT Kit de séparation de la valise TrekPak



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant



1610MP EZ-Click™ MOLLE Panel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25