

IS4521-2303

ISP Case

Une cargaison instable peut ralentir vos opérations et mettre en péril votre mission si le fret est endommagé. Les nouveaux conteneurs ISP de Peli éliminent pratiquement tout mouvement du chargement, grâce à leur système unique Inter-Stacking Pattern (ISP). Ce système est compatible avec les 64 modèles de taille différente, pour un stockage allant de 0,018 jusqu'à 0,576 mètres cubes. Équipé d'un joint torique en silicone et de détendeurs de pression, le conteneur ISP² est imperméable aux conditions météorologiques et humides extrêmes.

Le système est conçu pour optimiser le volume des plates-formes logistiques standard. Que vous chargiez des palettes standard, Otan, des conteneurs JMIC, des palettes de 463 L ou des conteneurs maritimes, le système de conteneurs ISP² vous permet d'optimiser l'espace de chargement.

Grâce au système d'emboîtement, il est possible d'empiler les conteneurs ISP pour en faire un bloc compact. Le moulage du fond du conteneur, composé de carrés de 10x10 cm, correspond à celui du couvercle, leur permettant de s'emboîter littéralement l'un dans l'autre.

- Standard Features:
 - · Removable Lid
 - Freebreathing
 - Black Carbon Steel, All Catch and Strike Hardware
 - 8 Large Injection Molded Comfort Grip handles
 - Colors: BLACK_032, GREY_133, OLIVE DRAB_137, RED_130, TAN_250
 - Inter-Stacking Pattern Cases for NATO pallets, JMIC containers, 463L

pallets or sea containers

- Configurable Features:
 - Hardware: Black Stainless Steel
 - Pressure Relief Valve (PRV) with Closed Gasket
 - Metal Handles: Black Stainless Steel
 - 2 Cable Catch locks per case
 - 2 Padlock Hasps per case
 - 3" X 5" Horizontal Card Holder
 - Front Labels, STD Labels and ATA Labels
 - Pressure Relief Valve
 - Humidity Indicator
 - Lift Grip (750 lbs LC each installed)
 - Skid Runners (4" height)



CONFIGURATIONS



IS4521-2303 Standard



IS4521-2303-No-Foam No Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 45.00 x 21.00" x 26.00 (114.3 x 53.3 x 66 cm) **EXTÉRIEUR** 48.00 x 24.00" x 32.00 (121.9 x 61 x 81.3 cm)

profondeur couvercle 3.00" (7.6 cm) profondeur fond 23.00" (58.4 cm) profondeur totale 26" (66 cm) volume intérieur 14.22 ft³ (0.403 m³)

MATÉRIAUX

RotoMolded Polyethylene corps loquet Steel (Nickel-black Plated)

joint torique Silicone Sponge broches Stainless Steel Aluminum **Broches (Alt)** corps de purge Aluminum

COULEURS

Black - 032 Fed Std

27040

Std 34096

Olive Drab - 137 Fed Gray - 133 Fed Std 26270

Tan - 250 Fed Std

20372

Red - 130 Fed Std 21105

POIDS

poids avec mousse 103.00 lbs (46.7 kg) 72.00 lbs (32.7 kg) poids sans mousse

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60°C)

CERTIFICATIONS

MIL-STD-810F

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-21-25