



1460TOOL

Protector

Boîte à Outils Mobile

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible sans cloisons mobiles
- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Cloisons mobiles réglables et amovibles pour une personnalisation en toute simplicité**
- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie (Plateau non couvert par la garantie à vie)
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Dimensions des cloisons : cloison supérieure de 44,83 x 20,83 x 6,10 cm et cloison inférieure de 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
EXTÉRIEUR	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profondeur couvercle	4.91" (12.5 cm)
profondeur fond	6.01" (15.3 cm)
profondeur totale	10.92" (27.7 cm)
volume intérieur	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	EXL
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse 13.00 lbs (5.9 kg)

flottabilité 82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP66

AUTRES

Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1463
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26