



1550EMS

Protector

Valise EMS

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Valise 1550 personnalisée pour le personnel EM**
- **LES CONTENUS DE CETTE VALISE NE SONT PAS INCLUS**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Pochette couvercle transparente à fermeture Velcro pour tenir votre matériel bien en place pendant le transport
- Garantie d'excellence à vie
- Pochette couvercle à plusieurs couches dotée de nombreuses poches transparentes
- Cloisons en mousse aux parois réglables permettant d'adapter les compartiments aux dimensions voulues.
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.43 x 14.00" x 7.62 (46.8 x 35.6 x 19.4 cm)
EXTÉRIEUR	20.62 x 16.87" x 8.12 (52.4 x 42.8 x 20.6 cm)
profondeur couvercle	1.75" (4.4 cm)
profondeur fond	5.87" (14.9 cm)
profondeur totale	7.62" (19.4 cm)
volume intérieur	1.14 ft ³ (0.032 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Orange
---	--

POIDS

poids avec mousse	15.00 lbs (6.8 kg)
flottabilité	69.89 lbs (31.7 kg)

Master Pack Weight 15.00 lbs (6.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)

température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

ATA 300

AUTRES

Pack Principal 1

Plaques nominatives Oui

ACCESSOIRES



1555EMS

Trousse d'accessoires EMS (classeur pour couvercle et jeu de séparateurs)



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26