



1560SC

Protector

Valise Studio

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Compartment détachable pour ordinateurs portables de 15 et 17 pouces**
- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Trois poches accessoires détachables**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction
- Cette valise est considérée comme un bagage à main par certaines compagnies aériennes.



DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) |
| EXTÉRIEUR | 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 7.00" (17.8 cm) |
| profondeur totale | 9" (22.9 cm) |
| volume intérieur | 1.55 ft ³ (0.044 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 18.18 lbs (8.2 kg) |
| poids sans mousse | 17.00 lbs (7.7 kg) |
| flottabilité | 115.00 lbs (52.2 kg) |
| Master Pack Weight | 21.00 lbs (9.5 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 2 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



0343
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-11-26