

1670 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Deux grandes poignées repliables procurent une prise plus ferme



CONFIGURATIONS



1670 Standard



1670NF No Foam



1670WF With Foam



1674 With Padded Dividers

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 28.10 x 16.49" x 9.19 (71.4 x 41.9 x 23.3 cm) **EXTÉRIEUR** 31.04 x 19.39" x 11.17 (78.8 x 49.3 x 28.4 cm)

profondeur couvercle1.80" (4.6 cm)profondeur fond7.39" (18.8 cm)profondeur totale9.19" (23.3 cm)volume intérieur2.46 ft³ (0.07 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquet ABS

joint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse26.00 lbs (11.8 kg)poids sans mousse23.00 lbs (10.4 kg)flottabilité182.00 lbs (82.6 kg)Master Pack Weight49.00 lbs (22.2 kg)


TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

AUTRES

roulettes 4 Pack Principal 1

ACCESSOIRES



1671 Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



1675 Cloison en mousse



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

Document created on 11-21-25