

9415i

9410L + Seguridad = 9415i

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificados de seguridad

Con solo 1,4 kg (3 libras) y 392 lúmenes, la linterna LED 9415i ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 392 metros. Y está cargado de tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Con certificación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415i es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado.

- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Correa de transporte incluida



DIMENSIONES

longitud 8.75" (22.2 cm)

MATERIALES

cubierta

cuerpo Anti-static Impact Modified PC/PBT

anillo de sellado de

neopreno

lente

FPDM

Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

POWER

tamaño de las pilas C
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí
tiempo de carga 15 hrs
Indicador del nivel de carga

voltios 4.8v

PESO

peso con las pilas 58.2 oz (1650 gr) 0.0 oz (0 gr) peso sin las pilas

SWITCH

tipo de interruptor **Push Button** modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEx ia ATEX Zone 0 InMetro

OTRAS

Minimum Pack Código del paquete

1 В

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	392 LUMENS	144 LUMENS
	4h 30mins	11h 0mins
	392m	234m
	32767cd	13747cd
	IPX4	

ACCESORIOS







6057F Transformador de 110 V para cargador rápido



6061F Kit de conexión directa para cargador rápido



8056F Conector de 12 V para cargador rápido



9418Z0 Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25