



1637

Air

Descubre las maletas de protección más ligeras del mercado. Hasta un 40% más ligeras que otras maletas de polímero.

Las maletas Pelican™ Air son las primeras de una serie de importantes innovaciones diseñadas por Pelican, los pioneros en el sector de las maletas de protección. Durante más de 40 años, Pelican ha diseñado y fabricado las maletas de protección más conocidas en todo el mundo, y esto solo ha sido el principio.

Con el lanzamiento de la línea de maletas Pelican™ Air, estamos redefiniendo el futuro de la protección gracias a una combinación perfecta de ligereza y robustez.

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Tarjetero
- Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
- Cierres Press and Pull™
- Garantía limitada de por vida
- Polímero patentado HPX2™ superligero (hasta un 40 % más ligero)
- Junta tórica estanca
- Espuma Pick N Pluck™ personalizable por el usuario
- Resistentes al agua, los golpes y al polvo
- Certificación IP67 y MIL-SPEC
- Fabricada en EE. UU.



CONFIGURACIONES



1637
Standard



1637NF
No Foam



1637WD
With Padded Dividers



1637WF
With Foam



WINE-12B
12-Bottle Wine

DIMENSIONES


INTERIOR	23.43 x 17.55" x 13.25 (59.5 x 44.6 x 33.7 cm)
EXTERIOR	26.61 x 20.65" x 14.87 (67.6 x 52.5 x 37.8 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	11.20" (28.4 cm)
profundidad total	13.2" (33.5 cm)
volumen interior	3.15 ft³ (0.089 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Proprietary Polypropylene Blend
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	EPDM
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

PESO

peso con espuma	19.40 lbs (8.8 kg)
peso sin espuma	15.20 lbs (6.9 kg)
flotabilidad	209.00 lbs (94.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	0°F (-17.8 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

ruedas	2
---------------	---

ACCESORIOS



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1637AirDS
Divisores acolchados



1637AirFS
Juego de 8 piezas de espuma de recambio



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-08-26