

3325

Compacta / Con certificación de seguridad / Diseño de interruptor posterior - Las tres características se combinan en la linterna LED 3325 El diseño compacto y ligero comienza con el uso de 3 baterías alcalinas tipo AA y produce más de 162 lúmenes de luz brillante. Con certificación de seguridad para su uso en los entornos de trabajo más volatiles. El interruptor montado en la parte trasera hace que la linterna 3325 sea un complemento perfecto para cualquier aplicación con soporte para casco. El recubrimiento fotoluminiscente ("brillante en la oscuridad") le garantiza que podrá localizar su luz incluso en las condiciones más oscuras. Para mayor fiabilidad, un nivel de protección de ingreso IPX7 protegerá a la 3325 en las condiciones climáticas más severas. Con el respaldo de la Garantía de por vida de Pelican, ila linterna 3325 se convierte en un verdadero valor!



- Pilas: 3 alcalinas AA (incluidas)
- Cubierta que brilla en la oscuridad
- Interruptor trasero para manejo sencillo con una sola mano
- Garantía de por vida de Pelican
- Con protección de ingreso IPX7
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III División 1

DIMENSIONES

longitud 6.06" (15.4 cm)

MATERIALES

cuerpo EXL anillo de sellado de

neopreno

EPDM

lente Polycarbonate (PC)

cubierta Photo luminescent Polycarbonate (PC)

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas Alkaline
cantidad de pilas 3
pilas incluidas sí
voltios 4.5v

PESO

peso con las pilas6.1 oz (173 gr)peso sin las pilas3.6 oz (102 gr)

SWITCH Pelican

tipo de interruptor - Torrance CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

modos de iluminación On / Off sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-21-25

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

IECEx ia

Class II, Division 1

Class III, Division 1

OTRAS

Minimum Pack1Código del paqueteC

FL1 STANDARD	HIGH
314	171 LUMENS
	16h 0mins
	136m
	4558cd
The state of the s	IPX7

ACCESORIOS