



2780

Linterna Frontal

Domine la noche con los diferentes modos LED: Principal, Con enfoque al suelo (segundo LED en la parte inferior), Parpadeo y la combinación Principal/Con enfoque al suelo. El LED Principal ilumina todo lo que hay por delante, el LED Con enfoque al suelo ilumina toda la parte inferior, mientras que si necesita una mayor visión, solo tiene que cambiar al modo LED combinado Principal/Con enfoque al suelo. Además, el modo Parpadeo también se puede utilizar a modo de baliza.

- 4 alcalinas pilas AA (incluidas)
- 430 lúmenes de alta intensidad
- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- IPX7 - Sumergible (a 1 metro durante 30 minutos)
- Cabezal pivotante para direccionar el haz (70°)
- Incluye Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONES

longitud	3.00" (7.6 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Gasket
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Polycarbonate (PC)

COLORES

■ Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
voltios	6.0v

PESO

peso con las pilas	8.8 oz (249 gr)
peso sin las pilas	6.6 oz (187 gr)

SWITCH







Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
 tipo de interruptor Rotary / Push Button
 modos de iluminación High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26

OTRAS

Minimum Pack 1
 Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	MED	HIGH
	234 LUMENS	109 LUMENS	28 LUMENS	430 LUMENS	203 LUMENS	53 LUMENS	216 LUMENS	101 LUMENS	26 LUMENS	216 LUMENS
	2h 30mins	5h 30mins	22h 0mins	1h 30mins	3h 0mins	12h 0mins	2h 15mins	5h 0mins	22h 0mins	h 0mins
	124m	81m	27m	124m	81m	27m	124m	81m	27m	124m
	3868cd	1625cd	425cd	3868cd	1625cd	425cd	3868cd	1625cd	425cd	3868cd
	1m									
	IPX7									

ACCESORIOS