

# iM2500

## Storm

Maleta de Mano

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad. La maleta Peli™ iM2500 Storm está diseñada para cumplir con las dimensiones máximas del equipaje de mano permitido en avión, permitiéndote llevar tu equipo sensible de forma segura contigo. Consulta los requisitos específicos de tu aerolínea, ya que pueden variar.

- Garantía de por vida
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX&reg ligera y resistente



#### CONFIGURACIONES



iM2500 Standard



iM2500-X0000 No Foam



iM2500-X0002 With Padded Dividers



**iM2500-X0006**With TrekPak Divider System



iM2500-X0001 With Foam

#### DIMENSIONES

**INTERIOR** 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) **EXTERIOR** 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base5.20" (13.2 cm)profundidad total7.2" (18.3 cm)volumen interior0.98 ft³ (0.028 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

## **MATERIALES**

 cuerpo
 Injection Molded HPX™ high performance resin

 cierre
 Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

 Cierre (Alt)
 Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de neopreno EPDM

pasadores Stainless Steel
Pasadores (Alt) Aluminum

**espuma** 1.3/1.35 polyester

cuerpo de compensación Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de

compensación

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

# **COLORES**

Black

OD Green

Yellow

# **PESO**

 peso con espuma
 13.70 lbs (6.2 kg)

 peso sin espuma
 11.10 lbs (5 kg)

 flotabilidad
 62.56 lbs (28.4 kg)

 Master Pack Weight
 42.10 lbs (19.1 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

# **CERTIFICACIONES**

IP67


## **OTRAS**

Asa extensiblesíMaster Pack3Aplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**iM2500-FOAM** Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**iM2500-BEZEL-LID** Marco para instalaciones electrónicas con tapa



**iM2500-BEZEL** Kit de bisel para base



**iM-STRAP-S-VER2**Correa para hombro acolchada



**iM-LIDSTAY** Soporte de tapa



**iM2500TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1555TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

## Pelican

Document created on 11-21-25