



## iM2500

### Storm

Maleta de Mano

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

La maleta Peli™ iM2500 Storm está diseñada para cumplir con las dimensiones máximas del equipaje de mano permitido en avión, permitiéndote llevar tu equipo sensible de forma segura contigo. Consulta los requisitos específicos de tu aerolínea, ya que pueden variar.

- Garantía de por vida
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente




## CONFIGURACIONES



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONES




<b>INTERIOR</b>	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
<b>EXTERIOR</b>	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
<b>profundidad tapa</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profundidad base</b>	5.20" (13.2 cm)
<b>profundidad total</b>	7.2" (18.3 cm)
<b>volumen interior</b>	0.98 ft <sup>3</sup> (0.028 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>cierre</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cierre (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>Pasadores (Alt)</b>	Aluminum
<b>espuma</b>	1.3/1.35 polyester

<b>cuerpo de compensación</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>respiradero de compensación</b>	Gortex membrane

## COLORES

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

## PESO

<b>peso con espuma</b>	13.70 lbs (6.2 kg)
<b>peso sin espuma</b>	11.10 lbs (5 kg)
<b>flotabilidad</b>	62.56 lbs (28.4 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	42.10 lbs (19.1 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura máxima</b>	140°F (60 °C)


## CERTIFICACIONES

**IP67**


## OTRAS

<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	3
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS



**iM2500-FOAM**  
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



**iM2500-BEZEL-LID**  
Marco para instalaciones electrónicas con tapa



**iM2500-BEZEL**  
Kit de bisel para base



**iM-STRAP-S-VER2**  
Correa para hombro acolchada



**iM-LIDSTAY**  
Soporte de tapa



**iM2500TPKIT**  
Kit de divisores TrekPak



**1555TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**22-IM-VALVE**  
Storm Case Automatic Purge Valve

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-26-26*