



iM3075

Storm

Maleta de Transporte

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Siete cierres de pulsar y tirar
- Garantía de por vida
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Ruedas en línea
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) |
| EXTERIOR | 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm) |
| profundidad tapa | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad base | 13.75" (34.9 cm) |
| profundidad total | 17.75" (45.1 cm) |
| volumen interior | 6.38 ft ³ (0.181 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.35" (0.9 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso con espuma | 45.00 lbs (20.4 kg) |
| peso sin espuma | 31.50 lbs (14.3 kg) |
| flotabilidad | 388.20 lbs (176.1 kg) |
| Master Pack Weight | 37.00 lbs (16.8 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM3075-BEZEL-LID
Marco para instalaciones
electrónicas con tapa



iM3075-BEZEL
Kit de bisel para base



iM3075-FOAM
Juego de 7 piezas de espuma
de recambio



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



22-IM-VALVE
Storm Case Automatic Purge
Valve

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26