



iM3410

Storm

Largo

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Garantía de por vida
- Cuatro pasadores con bloqueo por candado
- Tres asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM3410
Standard



iM3410-X0000
No Foam



iM3410-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm)
EXTERIOR	57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	6" (15.2 cm)
volumen interior	1.89 ft ³ (0.054 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

 Black	 OD Green
---	--

PESO

peso con espuma	20.00 lbs (9.1 kg)
peso sin espuma	18.00 lbs (8.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM3410-FOAM

Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-LIDSTAY

Soporte de tapa



1506TSA

Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-10-26