



2785

Linterna Frontal

¡Por fin una linterna para la cabeza con certificación de seguridad de alto rendimiento/tiempo prolongado de duración! Con certificación IECEx, Clase I, División 1, la 2785 ofrece LED principal, hacia abajo, intermitente y una combinación de modos LED. El LED principal concentrado proporciona un haz de gran distancia mientras el LED hacia abajo proyecta un haz de luz disperso establecido a un ángulo descendente de 45°. Este haz "hacia abajo" ofrece varios beneficios que incluyen recorridos iluminados más seguros, capacidad de lectura, así como también aplicaciones convenientes cara a cara. Las opciones son numerosas ya que cada modo se proporciona de una manera sencilla para seleccionar configuraciones alta, media o baja. El paquete de baterías montado en la parte trasera está equipado con un indicador de nivel de batería de tiempo completo además de un LED rojo orientado hacia atrás para mayor seguridad. Con más de 200 lúmenes de rendimiento de luz de alta intensidad disponibles, acoplados con la capacidad de durar hasta 100 horas en la configuración baja, la 2785 respaldará prácticamente todas sus necesidades de iluminación con manos libres. Todo esto en un producto que cuenta con certificaciones intrínsecamente seguras.

- 4 alcalinas pilas AA (incluidas)
- Cabezal pivotante para direccionar el haz (70°)
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Dos haces de luz que incluyen tecnología LED hacia abajo
- 3 niveles de luces
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Se incluyen correas de tela y de goma
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONES

longitud	3.00" (7.6 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Gasket
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Polycarbonate (PC)

COLORES

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline

cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Indicador del nivel de carga 3 Blue LEDs
voltios 6.0v

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26

PESO






peso con las pilas 8.8 oz (249 gr)
peso sin las pilas 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Rotary / Push Button
modos de iluminación High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH
	196 LUMENS	96 LUMENS	20 LUMENS	191 LUMENS	95 LUMENS	20 LUMENS	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS	215 LUMENS
	6h 0mins	16h 0mins	100h 0mins	7h 0mins	17h 0mins	109h 0mins	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins	h 0mins
	63m	44m	21m	87m	60m	27m	108m	76m	34m	m
	1004cd	490cd	106cd	1882cd	897cd	184cd	2911cd	1445cd	290cd	cd
	IP54									

ACCESORIOS