

2785

Linterna Frontal

iPor fin una linterna para la cabeza con certificación de seguridad de alto rendimiento/tiempo prolongado de duración! Con certificación IECEx, Clase I, División 1, la 2785 ofrece LED principal, hacia abajo, intermitente y una combinación de modos LED. El LED principal concentrado proporciona un haz de gran distancia mientras el LED hacia abajo proyecta un haz de luz disperso establecido a un ángulo descendente de 45°. Este haz "hacia abajo" ofrece varios beneficios que incluyen recorridos iluminados más seguros, capacidad de lectura, así como también aplicaciones convenientes cara a cara. Las opciones son numerosas ya que cada modo se proporciona de una manera sencilla para seleccionar configuraciones alta, media o baja. El paquete de baterías montado en la parte trasera está equipado con un indicador de nivel de batería de tiempo completo además de un LED rojo orientado hacia atrás para mayor seguridad. Con más de 200 lúmenes de rendimiento de luz de alta intensidad disponibles, acoplados con la capacidad de durar hasta 100 horas en la configuración baja, la 2785 respaldará prácticamente todas sus necesidades de iluminación con manos libres. Todo esto en un producto que cuenta con certificaciones intrínsicamente seguras.



- 4 alcalinas pilas AA (incluidas)
- Cabezal pivotante para direccionar el haz (70°)
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Dos haces de luz que incluyen tecnología LED hacia abajo
- 3 niveles de luces
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Se incluyen correas de tela y de goma
- Includes Full Time Battery Status Indication

DIMENSIONES

longitud 3.00" (7.6 cm)

MATERIALES

cuerpo

Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de neopreno

Gasket

neopreno lente

Polycarbonate (PC)
Polycarbonate (PC)

COLORES

Black

cubierta

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER

tamaño de las pilas tipo de pilas AA Alkaline cantidad de pilas

Pelican

pilas incluidas 23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 Indicador del nivel de 3 Blue LEDs sales@pelican.com • www.pelican.com

carga voltios

6.0v

Document created on 11-21-25

PESO

peso con las pilas 8.8 oz (249 gr) peso sin las pilas 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor

Rotary / Push Button

modos de iluminación

High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1 **IECEx** ia

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
31/4	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins
	108m	76m	34m
	2911cd	1445cd	290cd
The state of the s	IP54		

ACCESORIOS