



3715

Linterna de Ángulo Recto

Pelican vuelve a marcar el camino una vez más con su nueva linterna en ángulo recto. Presentando los LED hacia abajo que iluminan su camino, la nueva linterna LED 3715 también presenta 233 lúmenes (alto) y 113 lúmenes (bajo) y un modo intermitente. Otra primicia es el indicador integrado de duración de la batería para que usted sepa el nivel de la batería antes de ingresar. Compacta, robusta y ligera, la linterna LED 3715 cuenta con la última tecnología, la legendaria calidad de fabricación de Pelican y una garantía de excelencia de por vida. La nueva LED 3715: Ahora puede VER POR DONDE CAMINA.

- Botón indicador de 4 niveles de carga de las pilas
- La pieza de fijación sujeta con firmeza las 4 pilas AA
- Recubrimiento fotoluminiscente (opcional)
- Pinza de fijación para mayor libertad de movimiento
- La tapa del compartimento de las pilas está anclada y permite cambiarlas con rapidez
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**




DIMENSIONES

longitud	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	Buna-N
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	Xenoy

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	4
Indicador del nivel de carga	3 Blue LEDs
voltios	6.0v

PESO

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
14.4 oz (408 gr)
peso con las pilas **peso sin las pilas** 11.0 oz (312 gr)
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26

SWITCH






tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEX ia
Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	293m	187m	30m
	21440cd	8775cd	220cd
	IPX4		

ACCESORIOS