

3715

Linterna de Ángulo Recto

Pelican vuelve a marcar el camino una vez más con su nueva linterna en ángulo recto. Presentando los LED hacia abajo que iluminan su camino, la nueva linterna LED 3715 también presenta 233 lúmenes (alto) y 113 lúmenes (bajo) y un modo intermitente. Otra primicia es el indicador integrado de duración de la batería para que usted sepa el nivel de la batería antes de ingresar. Compacta, robusta y ligera, la linterna LED 3715 cuenta con la última tecnología, la legendaria calidad de fabricación de Pelican y una garantía de excelencia de por vida. La nueva LED 3715: Ahora puede VER POR DONDE CAMINA.

- Botón indicador de 4 niveles de carga de las pilas
- · La pieza de fijación sujeta con firmeza las 4 pilas AA
- Recubrimiento fotoluminiscente (opcional)
- Pinza de fijación para mayor libertad de movimiento
- La tapa del compartimento de las pilas está anclada y permite cambiarlas

Buna-N

AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS



DIMENSIONES

5.36" (13.6 cm) longitud

MATERIALES

ABS cuerpo

anillo de sellado de

neopreno

Polycarbonate (PC)

cubierta ABS

Clip Xenoy

COLORES

lente

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de

iluminación

LED

Lamp Secondary Type

LED

POWER

tamaño de las pilas

AΑ

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

Indicador del nivel de

carga

3 Blue LEDs

voltios

6.0v

PESO Pelican

peso con 1215 phasy Ave • Torranse 468 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

peso sin las pilas 11.0 oz (312 gr) sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-21-25

SWITCH

tipo de interruptor Push Button

modos de iluminación High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEx ia

Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
31/4	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	293m	187m	30m
	21440cd	8775cd	220cd
	IPX4		

ACCESORIOS