

9470

Todo el nuevo y más potente sistema de iluminación de área remota (RALS) 9470 brinda alternativas convenientes y ecológicamente responsables a las luces que funcionan con generador y que derrochan energía. Diseñado con el sistema de control inteligente, que calcula y muestra el nivel de batería actual. Además, permite que el usuario regule la intensidad de la luz, elija el tiempo de duración deseado o seleccione uno de los tres niveles de energía preestablecidos. Fabricado pensando en la versatilidad, el RALS 9470 presenta cuatro mástiles telescópicos (cada uno se extiende aproximadamente 6 pies) y cuatro cabezas de luces articuladas de 360°. Los LED de última generación del sistema se combinan para irradiar hasta 24 000 lúmenes (6000 por cabeza de luz). Para aplicaciones ampliadas, el 9470 puede funcionar en alimentación de pared de manera continua. La capacidad de dejarlo cargando le permite estar siempre preparado. Un puerto de alimentación de 12 voltios que incluye un adaptador doble con USB proporciona energía para múltiples dispositivos periféricos. Fabricado con independencia en una maleta Pelican extremadamente dura, el 9470 es compacto y permite un fácil traslado terrestre con una manija retráctil de acarreo y ruedas de poliuretano con rulemanes de acero inoxidable. PRECAUCIÓN: Los modelos RALS 9460 y 9470 de Pelican Products contienen baterías selladas de plomo ácido que pueden generar gas hidrógeno durante la carga. Es imperativo que estos productos se carquen según las instrucciones, con la tapa de la maleta abierta para permitir que los gases se liberen, ya que cargarlos con la tapa cerrada implica un peligro significativo. No seguir estas instrucciones puede dar como resultado lesiones y/o daños a la propiedad. Consulte las advertencias provistas en las instrucciones para la unidad y en la calcomanía adherida en el interior de la maleta adyacente a la cavidad donde se encuentra la unidad del cargador.

- maleta adyacente a la cavidad donde se encacitat
- Se guardan en una maleta de protección Pelican
 Funcionamiento silencioso
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Sin emisiones
- Cuatro cabezales luminosos de LED telescópicos
- Indicador del nivel de batería que se pondrá a parpadear cuando ésta se esté agotan
- Adaptador doble de corriente con USB
- Cumple con RoHS y CE

DIMENSIONES

Head (L×W×D) 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm) **Closed (L×W×D)** 24.75 x 20.00" x 11.75 (62.9 x 50.8 x 29.8 cm)

longitud del mástil 82.00" (208.3 cm) Longitud del cable 13.78" (35 cm)

MATERIALES

cuerpoPolypropyleneCabezalAluminumPosteAluminum

lente Polycarbonate (PC)

COLORES

Black Yellow



LIGHT SPECS

Clasificación IP

lúmenes alto 24000
cabezales de lámpara 4
tipo de sistema de iluminación 40
distribución del haz 120°

POWER

autonomía alto 2.75 hrs autonomía bajo 24.00 hrs

tipo de pilas Sealed Lead Acid (SLA)

54

Rechargeable sí

duración de las pilas500 cyclestiempo de carga8 hrsIndicador del nivel de cargaiControl

tomas principal 4 voltios 12.0v

PESO

peso 105.00 lbs (47.6 kg)

SWITCH

tipo de interruptor iControl Keypad

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25