



## 2410PL

### StealthLite™

Con las mismas características que la linterna LED StealthLite 2410 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad. Funciona con 4 baterías alcalinas tipo C (incluidas), es sumergible y tiene un cuerpo de ELX que es resistente a las sustancias químicas, la corrosión y las temperaturas extremas.

- Tan brillante como una linterna de xenón y con la duración de un LED.
- Resistencia Pelican
- Cubierta que brilla en la oscuridad
- Potente haz de luz de LED
- Garantía incondicional de excelencia de por vida
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**
- A prueba de agua



#### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

#### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	EXL
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Ethylene Propylene
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

#### COLORES

	High Visibility Yellow
--	------------------------

#### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

#### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	4
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>voltios</b>	6.0v

#### PESO

<b>peso con las pilas</b>	7.3 oz (207 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	3.7 oz (105 gr)

**Packaged Weight** 8.4 oz (238 gr)

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

**SWITCH**

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

**tipo de interruptor** One-handed Safety Document created on 02-24-26  
**modos de iluminación** On / Off

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 1**

**Class II, Division 1**

**Class III, Division 1**


**IECEx ia**

## OTRAS

**sumergible** Sí

**Minimum Pack** 6

**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

## ACCESORIOS