



## 3765

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**




### DIMENSIONES

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longitud</b> | 5.36" (13.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATERIALES

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | ABS                |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Buna-N             |
| <b>lente</b>                         | Polycarbonate (PC) |
| <b>cubierta</b>                      | ABS                |
| <b>Clip</b>                          | Xenoy              |

### COLORES

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|---|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b>            | LED |

### POWER

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>tamaño de las pilas</b>          | AA            |
| <b>tipo de pilas</b>                | NiMH          |
| <b>cantidad de pilas</b>            | 4             |
| <b>pilas incluidas</b>              | sí            |
| <b>Rechargeable</b>                 | sí            |
| <b>tiempo de carga</b>              | 3 hrs 30 mins |
| <b>Indicador del nivel de carga</b> | 3 Blue LEDs   |
| <b>voltios</b>                      | 4.8v          |

## PESO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>peso con las pilas</b> | 14.6 oz (414 gr) |
| <b>peso sin las pilas</b> | 11.0 oz (312 gr) |

## SWITCH






|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>tipo de interruptor</b>  | Push Button                      |
| <b>modos de iluminación</b> | High / Low / Downcast / Flashing |

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 1**  
**Class I, Division 2**

## OTRAS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Minimum Pack</b>       | 1 |
| <b>Código del paquete</b> | B |

| <b>FL1 STANDARD</b>   | <b>HIGH</b>   | <b>LOW</b>    | <b>DOWNCAST</b> | <b>FLASHING</b> |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   | 237<br>LUMENS | 113<br>LUMENS | 32<br>LUMENS    | 140<br>LUMENS   |
|  | 3h 0mins      | 6h 30mins     | 14h 0mins       | 9h 0mins        |
|  | 301m          | 193m          | 28m             | 274m            |
|  | 22720cd       | 9354cd        | 192cd           | 18784cd         |
|  | IPX4          |               |                 |                 |

## ACCESORIOS



**2467F**

Transformador de 110 V para  
cargador rápido



**6061F**

Kit de conexión directa para  
cargador rápido



**8056F**

Conector de 12 V para cargador  
rápido



**3769**

Batería de recambio

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-26-26*