

3765

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares
- AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS



DIMENSIONES

longitud 5.36" (13.6 cm)

MATERIALES

cuerpo ABS

anillo de sellado de

neopreno

lente Polycarbonate (PC)

Buna-N

cubierta ABS **Clip** Xenoy

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de

iluminación

LED

Lamp Secondary Type LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí

tiempo de carga Indicador del nivel de

carga

3 hrs 30 mins 3 Blue LEDs

voltios

4.8v

PESO

peso con las pilas14.6 oz (414 gr)peso sin las pilas11.0 oz (312 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button

modos de iluminación High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1 Class I, Division 2

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW | DOWNCAST | FLASHING |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 314 | 237 LUMENS | 113 LUMENS | 32 LUMENS | 140 LUMENS |
| | 3h 0mins | 6h 30mins | 14h 0mins | 9h 0mins |
| | 301m | 193m | 28m | 274m |
| | 22720cd | 9354cd | 192cd | 18784cd |
| | IPX4 | | | |

ACCESORIOS



2467F Transformador de 110 V para cargador rápido



6061F Kit de conexión directa para cargador rápido



8056F Conector de 12 V para cargador rápido



3769 Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-21-25