

# 3765PL

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares



#### **DIMENSIONES**

longitud 5.36" (13.6 cm)

### **MATERIALES**

cuerpo ABS

anillo de sellado de neopreno

lente Polycarbonate (PC)

cubierta Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Buna-N

Clip Xenoy

### **COLORES**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

**Lamp Secondary Type LED** 

#### **POWER**

tamaño de las pilas AΑ tipo de pilas NiMH cantidad de pilas 4 pilas incluidas sí Rechargeable

tiempo de carga 3 hrs 30 mins Indicador del nivel de

carga

3 Blue LEDs

voltios 4.8v

# **PESO**

peso con las pilas14.6 oz (414 gr)peso sin las pilas11.0 oz (312 gr)

# **SWITCH**

**tipo de interruptor** Push Button

modos de iluminación High / Low / Flashing

# **CERTIFICACIONES**

Class I, Division 1 Class I, Division 2


# **OTRAS**

Minimum Pack1Código del paqueteB

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
314	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

# **ACCESORIOS**







**2467F** Transformador de 110 V para cargador rápido



**6061F** Kit de conexión directa para cargador rápido



**8056F** Conector de 12 V para cargador rápido

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-21-25