



3765PL

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares




DIMENSIONES

longitud	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	Buna-N
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Clip	Xenoy

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	3 hrs 30 mins
Indicador del nivel de carga	3 Blue LEDs
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	14.6 oz (414 gr)
peso sin las pilas	11.0 oz (312 gr)

SWITCH






tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class I, Division 2

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

ACCESORIOS



3769
Batería de recambio



2467F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para cargador
rápido

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26