



BL9024-1113FT/AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|---|
| INTERIOR | 91.00 x 24.19" x 24.94 (231.1 x 61.4 x 63.3 cm) |
| EXTERIOR | 95.00 x 28.19" x 33.26 (241.3 x 71.6 x 84.5 cm) |
| profundidad tapa | 13.34" (33.9 cm) |
| profundidad base | 11.60" (29.5 cm) |
| profundidad total | 24.94" (63.3 cm) |
| volumen interior | 31.77 ft ³ (0.9 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| PRV Valve | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| Optional Handles | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |
| Optional Hardware | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

peso 147.20 lbs (66.8 kg)

flotabilidad 3070.97 lbs (1393 kg)
Master Pack Weight 149.20 lbs (67.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26