



9415

9410L + SEGURIDAD = 9415

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificaciones de seguridad. Con solo 3 libras (1.36 kgs) y 588 * lúmenes, la nueva linterna LED 9415 ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 314 yardas (288 * metros). Y está cargado con tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Ya sea que esté en un equipo USAR o en el tercer turno en una refinería, apreciará el tamaño compacto y el alto rendimiento de la nueva linterna LED 9415. Con aprobación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415 es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado. La Linterna LED 9415: rendimiento LED grande y liviano en el que puede confiar.

* Los datos de rendimiento cumplen con los estándares FL 1

- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Con certificación de seguridad - Clase I, División I
- Aprobado a NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1901
- Correa de transporte incluida



DIMENSIONES

longitud 8.75" (22.2 cm)

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| cuerpo | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | EXL |

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación LED

POWER

| | |
|-------------------------------------|---------|
| tipo de pilas | NiMH |
| cantidad de pilas | 4 |
| pilas incluidas | sí |
| Rechargeable | sí |
| tiempo de carga | 15 hrs |
| Indicador del nivel de carga | RGB LED |

voltios

4.8v

PESO

| | |
|---------------------------|-------------------|
| peso con las pilas | 49.3 oz (1398 gr) |
| peso sin las pilas | 0.0 oz (0 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| tipo de interruptor | Push Button |
| modos de iluminación | High / Low / Flashing |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

| | |
|---------------------------|---|
| Minimum Pack | 1 |
| Código del paquete | B |

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|--------------|------------|------------|
| | 588 LUMENS | 224 LUMENS |
| | 4h 30mins | 11h 30mins |
| | 288m | 176m |
| | 20792cd | 7787cd |
| | IPX4 | |

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



9418
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26