

9430

Los sistemas de iluminación para áreas remotas (RALS) de Pelican son la solución de iluminación completa para los equipos de respuesta inmediata y las aplicaciones industriales y aeroespaciales. Los sistemas RALS, dotados de diferentes cabezales, pueden iluminar la escena de un accidente o un campo de fútbol.

- Resistencia Pelican
- Nueva versión mejorada Generación 3
- Hasta 15 horas de autonomía
- 3000 lúmenes de luminosidad
- Mástil completamente extensible con un cabezal giratorio de 360 grados
- Aviso de nivel bajo de batería
- Interruptor de encendido resistente al agua fabricado en goma
- Bloqueo de extensión del mástil
- · Cumple con RoHS y CE
- Includes 110 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



DIMENSIONES

Head (L×W×D) 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (L×W×D) 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)

longitud del mástil 32.28" (82 cm) Longitud del cable 13.78" (35 cm)

MATERIALES

cuerpoPolycarbonate (PC) / ABSCabezalPolycarbonate (PC) / ABSPosteGlass-Reinforced PlasticIentePolycarbonate (PC)

COLORES

Black Yellow

LIGHT SPECS

lúmenes alto3000lúmenes bajo1500cabezales de lámpara1tipo de sistema de iluminaciónLEDnúmero de LED6distribución del haz125°Clasificación IP54

POWER

autonomía alto8.00 hrsautonomía bajo15.00 hrs

tipo de pilas Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable sí

duración de las pilas

Indicador del nivel de

carga

500 cycles

Intermittent Blinking

tomas principal 1 tomas auxiliar 1 voltios 12.0v

PESO

peso 22.65 lbs (10.3 kg)

SWITCH

tipo de interruptor Silicone Rubber Keypad

ACCESORIOS



1460AALG Maleta 1460 con espuma de ajuste personalizado



9430TP Trípode



9436B Cargador para vehículo 12/24 V



9437B Cable alargador (conector negro) de 3 m (118 pulgadas)

Pelican

Document created on 11-21-25