



1170 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **La solución para proteger aparatos electrónicos de mano**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX® Polymer Construction



CONFIGURACIONES



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
EXTERIOR	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
profundidad tapa	1.08" (2.7 cm)
profundidad base	2.08" (5.3 cm)
profundidad total	3.16" (8 cm)
volumen interior	0.12 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer

pasadores	Stainless Steel
espuma	Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

PESO

peso con espuma	2.10 lbs (1 kg)
peso sin espuma	1.96 lbs (0.9 kg)
flotabilidad	7.25 lbs (3.3 kg)
Master Pack Weight	12.79 lbs (5.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	6
--------------------	---

ACCESORIOS



1171
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1173
Junta tórica de repuesto



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-10-26