



9415i

9410L + Safety = 9415i

Everything that's great about the 9410L LED Lantern, plus safety certificates

At just 1.4kg (3 pounds) and 530 lumens, the 9415i LED Lantern packs the power without the weight. Four LEDs, powered by the latest generation Ni-MH batteries illuminate a distance of 272 meters. And it's loaded with innovative technology and features you have come to expect from Pelican.

Safety certified for the most volatile work areas, the 9415i LED Lantern is safe and one of the most compact, high output lanterns on the market.




DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 8.75" (22.2 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

COLORES

| |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------------------|---------|
| tamaño de las pilas | C |
| tipo de pilas | NiMH |
| cantidad de pilas | 4 |
| pilas incluidas | sí |
| Rechargeable | sí |
| tiempo de carga | 15 hrs |
| Indicador del nivel de carga | RGB LED |
| voltios | 4.8v |

PESO

| | |
|---------------------------|-------------------|
| peso con las pilas | 58.2 oz (1650 gr) |
| peso sin las pilas | 0.0 oz (0 gr) |

SWITCH






tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEX ia
ATEX Zone 0

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|---------------|
|  | 530 LUMENS | 202 LUMENS |
|  | 4h 30mins | 11h 30mins |
|  | 272m | 166m |
|  | 18480cd | 6914cd |
|  | IPX4 | |

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



941820
Batería de recambio



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-10-26