



9415i

9410L + Safety = 9415i

Everything that's great about the 9410L LED Lantern, plus safety certificates

At just 1.4kg (3 pounds) and 530 lumens, the 9415i LED Lantern packs the power without the weight. Four LEDs, powered by the latest generation Ni-MH batteries illuminate a distance of 272 meters. And it's loaded with innovative technology and features you have come to expect from Pelican.

Safety certified for the most volatile work areas, the 9415i LED Lantern is safe and one of the most compact, high output lanterns on the market.




DIMENSIONES

longitud	8.75" (22.2 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	C
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	58.2 oz (1650 gr)
peso sin las pilas	0.0 oz (0 gr)

SWITCH






tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

IECEX ia
ATEX Zone 0

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



941820
Batería de recambio



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26